

Teilegutachten

nach § 19/3 StVZO

Nr. RZ-051487-C0-002

über die Verwendung von Sonderbereifungen
auf Serienrädern an Fahrzeugen des Herstellers **Honda**

Auftraggeber:

**Goodyear GmbH & Co. KG
Xantener Straße 105
50733 Köln**

Hinweise für den Fahrzeughalter

Nach der Durchführung der Fahrzeugumrüstung ist das Fahrzeug **unverzüglich** einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Begutachtung vorzuführen. Die ausgefüllte und von der Prüfstelle abgestempelte Anbaubestätigung (amtliches Formblatt) ist im Fahrzeug mitzuführen und berechtigten Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Wichtiger Hinweis

Die in diesem Teilegutachten aufgeführten Bereifungsgrößen unterscheiden sich im Abrollumfang von der serienmäßigen Bereifung bis max. + 3 %.

Die in den Tabellen angegebenen Bereifungstypen sind bezüglich Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung für die angegebenen Fahrzeugtypen im **Serienzustand** unter Beachtung der dort genannten Auflagen und Hinweise geeignet.

Auftraggeber : **Goodyear GmbH & Co. KG**Fz.-Hersteller : **Honda**

Handelsbezeichnung : **Honda CR-V**
 Fahrzeughersteller : **Honda Motor Co. Ltd.**
Minatoku (Tokyo) / Japan
 Größe und Einpreßtiefe des Serienrades: **6 JJ x 15H2 ET 50,**
 Serienbereifung : **205/70R15-95**

Typ: RD1			
ABE / EG-Genehmigung: e6*95/54*0044*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
94; 108	Honda CR-V	205/70R15-96	1)2)3)4)5)45)
		205/65R15-94	1)2)3)4)5)45)

e6*95/54*0044*05

930/1020

5/114,3/64,0

Handelsbezeichnung : **Honda CR-V**
 Fahrzeughersteller : **Honda Motor Co. Ltd.**
Minatoku (Tokyo) / Japan
 Größe und Einpreßtiefe des Serienrades: **6 JJ x 15H2 ET 50,**
 Serienbereifung : **205/70R15-95**

Typ: RD3			
ABE / EG-Genehmigung: e6*98/14*0076*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
94; 108	Honda CR-V	205/70R15-96	1)2)3)4)5)45)
		205/65R15-94	1)2)3)4)5)45)

e6*95/54*0044*05

930/1020

5/114,3/64,0

Handelsbezeichnung : **Honda HR-V**
 Fahrzeughersteller : **Honda Motor Co. Ltd.**
Minato-ku (Tokyo) / Japan
 Größe und Einpreßtiefe des Serienrades: **5 ½ J x 15H2 ET 45,**
6 J x 16H2 ET45
 Serienbereifung : **195/70R15-92,**
205/60R16-92

Typ: GH1			
ABE / EG-Genehmigung: e6*98/14*0062*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
77	Honda HR-V (2-türig Frontantrieb)	195/70R15-92	1)2)3)4)5)17)45)
		195/65R15-91	1)2)3)4)5)17)45)
		205/70R15-96	1)2)3)4)5)11)17)45)
		205/65R15-94	1)2)3)4)5)17)45)
		205/60R16-92	1)2)3)4)5)18)45)
		215/60R16-95	1)2)3)4)5)11)18)45)

Auftraggeber : **Goodyear GmbH & Co. KG**Fz.-Hersteller : **Honda**

e6*98/14*0062*04

815/725

5/114,3/60

Handelsbezeichnung : **Honda HR-V**
 Fahrzeughersteller : **Honda Motor Co. Ltd.**
Minato-ku (Tokyo) / Japan

Größe und Einpreßtiefe des Serienrades: **5 ½ J x 15H2 ET 45,**
6 J x 16H2 ET45

Serienbereifung : **195/70R15-92,**
205/60R16-92

Typ: GH2			
ABE / EG-Genehmigung: e6*98/14*0063*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
77; 91	Honda HR-V (2-türig Allrad)	195/70R15-92	1)2)3)4)5)17)45)
		195/65R15-91	1)2)3)4)5)17)45)
		205/70R15-96	1)2)3)4)5)11)17)45)
		205/65R15-94	1)2)3)4)5)17)45)
		205/60R16-92	1)2)3)4)5)18)45)
		215/60R16-95	1)2)3)4)5)11)18)45)

e6*98/14*0063*04

830/760

5/114,3/60

Handelsbezeichnung : **Honda HR-V**
 Fahrzeughersteller : **Honda Motor Co. Ltd.**
Minato-ku (Tokyo) / Japan

Größe und Einpreßtiefe des Serienrades: **5 ½ J x 15H2 ET 45,**
6 J x 16H2 ET45

Serienbereifung : **195/70R15-92,**
205/60R16-92

Typ: GH3			
ABE / EG-Genehmigung: e6*98/14*0067*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
77	Honda HR-V (4-türig Fronantrieb)	195/70R15-92	1)2)3)4)5)17)45)
		195/65R15-91	1)2)3)4)5)17)45)
		205/70R15-96	1)2)3)4)5)11)17)45)
		205/65R15-94	1)2)3)4)5)17)45)
		205/60R16-92	1)2)3)4)5)18)45)
		215/60R16-95	1)2)3)4)5)11)18)45)

e6*98/14*0067*03

840/780

5/114,3/60

Auftraggeber : **Goodyear GmbH & Co. KG**Fz.-Hersteller : **Honda**

Handelsbezeichnung : **Honda HR-V**
 Fahrzeughersteller : **Honda Motor Co. Ltd.**
Minato-ku (Tokyo) / Japan

Größe und Einpreßtiefe des Serienrades: **5 ½ J x 15H2 ET 45,**
6 J x 16H2 ET45

Serienbereifung : **195/70R15-92, 205/60R16-92**

Typ: GH4			
ABE / EG-Genehmigung: e6*98/14*0068*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
77; 91	Honda HR-V (4-türig Allrad)	195/70R15-92	1)2)3)4)5)17)45)
		195/65R15-91	1)2)3)4)5)17)45)
		205/70R15-96	1)2)3)4)5)11)17)45)
		205/65R15-94	1)2)3)4)5)17)45)
		205/60R16-92	1)2)3)4)5)18)45)
		215/60R16-95	1)2)3)4)5)11)18)45)

e6*98/14*0068*03

850/820

5/114,3/60

Handelsbezeichnung : **Honda CR-V**
 Fahrzeughersteller : **Honda Motor Co. Ltd.**
Minatoku (Tokyo) / Japan

Größe und Einpreßtiefe des Serienrades: **6 JJ x 15H2 ET 50,**
6 J x 16H2 ET50

Serienbereifung : **205/70R15-95**
205/65R16-95

Typ: RD8			
ABE / EG-Genehmigung: e11*98/14*0190*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
110	Honda CR-V	205/70R15-96	1)2)3)4)5)17)45)
		205/65R15-94	1)2)3)4)5)17)45)
		205/65R16-95	1)2)3)4)5)18)45)

e11*98/14*0190*01

960/1020

5/114,3/64,0

Auflagen und Hinweise

- 1) Nach §19(3) StVZO Nr. 4 ist nach Anbau der Sonderräder das Fahrzeug unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr bzw. einem Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten einer anerkannten Überwachungsorganisation (Prüfingenieur) zur Anbauabnahme vorzuführen. Der ordnungsgemäße Anbau der Reifen wird auf dem vom Bundesministerium für Verkehr im Verkehrsblatt bekannt gemachten Muster durch die abnehmende Stelle bestätigt.
- 2) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch

keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit der Umrüstung der Reifen eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf die Umrüstung der Reifen gesondert zu beurteilen.

- 3) Der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck ist zu beachten.
- 4) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit Allradbetrieb darf dieser **nicht** eingeschaltet sein.
- 5) Die Betriebsmöglichkeit mit Schneeketten wurde nicht geprüft.
- 8) Nur zulässig an Fahrzeugen die serienmäßig mit Felgen der Größe 6Jx16H2 ausgerüstet sind.
- 9) Nur zulässig an Fahrzeugen die serienmäßig mit Felgen der Größe 8Jx16H2 ausgerüstet sind.
- 10) Nur zulässig an Fahrzeugen die serienmäßig mit Felgen der Größe 7Jx15H2 ausgerüstet sind.
- 11) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung auf der Anbaubestätigung eingetragen werden.
- 17) Nur zulässig an Fahrzeugen die serienmäßig mit 15-Zoll Felgen ausgerüstet sind.
- 18) Nur zulässig an Fahrzeugen die serienmäßig mit 16-Zoll Felgen ausgerüstet sind.
- 23) Nur zulässig an Fahrzeugen die serienmäßig mit Felgen der Größe 7Jx16H2 ausgerüstet sind.
- 24) Nur zulässig an Fahrzeugen die serienmäßig mit Felgen der Größe 6Jx15H2 ausgerüstet sind.
- 42) Bei Fahrzeugen mit der serienmäßigen Bereifungsgröße 265/70R16 ist Auflage 11 (Überprüfung Geschwindigkeitsmesser) zu beachten.
- 45) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme von M+S Reifen, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Bei der Verwendung von M+S Reifen deren zulässige Höchstgeschwindigkeit unter der durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, ist im Blickfeld des Fahrers ein Aufkleber, mit der für die M+S-Reifen zulässigen Höchstgeschwindigkeit, sinnfällig anzubringen.

Sonstiges

Dieses Teilegutachten umfaßt 6 Seiten und darf nur vollständig verwendet werden.

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der

in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Auftraggeber/Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis (Zertifikat-Registrier-Nr. 928208 LRQA, Köln) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.


Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1 – 6 einschließlich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Essen, 11. April 2003

Prüflaboratorium
Labor für Fahrzeugtechnik
Bereich Komponenten




Dipl.-Ing. Leibold